


www.sitecna.eu

AISI316L 1/4" NPT miniaturized filter – FM serie

Mini-filtro da 1/4"NPT in AISI316L – serie FM

- Suitable to automation equipment, to onshore, offshore, analysis, pharmaceutical, medical and food applications
- Full material traceability
- Compact sizes
- 5 micron, 25micron or coalescing element available

- Adatto per automazione in applicazioni marine, petrolchimiche, di analisi, farmaceutiche, medicali e alimentari.
- Completa rintracciabilità dei materiali
- Dimensioni contenute
- Disponibile con elemento filtrante da 5 micron, 25 micron o a coalescenza



Manual Drain

Media / Fluido	Compressed air, inert gases, sweet and sour gases
Port thread / Conessioni	1/4"NPT
Gauge Connection Conessione manometro	1/8"NPT
Filtering element Elemento filtrante	Coalescing or SS316 5, 25 micron
Max inlet pressure Pressione massima di ingresso	12bar
Drain valve / Scarico condensa	manual or plugged
Flow Rate (@6 bar Inlet pressure, delta P=0.5bar)/ Portata	400dm3/min
Working Temperature Temperatura di esercizio	0°C up to 50°C (-10° with dry air)

Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below +2°C (+35°F).

It provides excellent filtration for a wide range of applications. Rugged and corrosion resistant - made of 316/316L stainless steel & polycarbonate.

Permette una filtrazione accurata per una vasta gamma di applicazioni. Robusto e resistente alla corrosione - costruito in AISI316/316L e polycarbonato.

BUILDING MATERIALS	Materiali costruttivi
Body in Stainless steel AISI316L to NACE MR0175	Corpo in acciaio inossidabile AISI316L secondo NACE MR0175
Bowl in transparent techno-polymer	Tazza in tecno-polimero trasparente
Bracket, lock and panel nuts, fixing screws in 316 stainless steel	Staffa, dadi di bloccaggio e pannello, viti di fissaggio in acciaio inossidabile AISI316
Seals & gaskets in elastomer	Tenute e guarnizioni in elastomero
5 & 25 micron filtering element in AISI316 stainless steel	Elemento filtrante da 5 e 25 micron in acciaio inossidabile AISI316
Coalescing filtering element in bonded micro-fibre	Elemento filtrante a coalescenza in microfibra

BT-FMSS/C20A

Overall dimension

Dimensioni di ingombro

FM04 serie

